

# KB7020 型输送带



## 特点

- 非常高的生产能力
- 输送角度 0 – 45 度可调节
- 速度无级可调
- 易调节高度
- 最佳的目视检查得益于大观察窗口
- 简便的安装和拆卸仅需 5 个手柄，且无需工具
- 快速张紧装置配有预置带张力
- 档边带用于温和地输送产品
- 大型装料漏斗配有快速安装张紧轮

### KB7020 型输送带

- 可输送直径为 3 – 35 mm 的片剂和胶囊

#### 设计

- 根据 GMP 规范设计
- 水平和向上输送（最大 45 度）
- 可通过一个大的亚克力观察窗随时监控工艺过程
- 清洁时，只需一个人且无需任何工具就可方便地将输送带拆卸下来
- 免维护

#### 尺寸

- 可购买各种各样的长度（1500、2000 或 2500 mm）
- 外部带宽：193 mm，内部：110 mm

#### 特性数据

- 输送速度可以无级地在 0 – 0.3 m/s 之间调节
- 高度可通过伸缩柱调节
- 每小时生产能力：最大 3 m<sup>3</sup>

  
www.kraemerag.com



配有快速安装张紧轮的装料漏斗



大观察窗口



快速张紧装置

输送带型号	KB7020-	1500	2000	2500
尺寸				
净重	kg	70	90	110
出口高度 45 度	mm	1194 – 1394	1521 – 1721	1901 – 2101
入口高度 45 度	mm	371 – 571	371 – 571	371 – 571
入口高度 0 度	mm	763 – 963	763 – 963	763 – 963
出口开口	mm	210 x 110	210 x 110	210 x 110
入口漏斗	mm	210 – 185	210 – 185	210 – 185
技术数据				
电源	100 – 240 V, 50 / 60 Hz			
最大电流	A		1	
驱动装置保护等级			IP50	