


Desempolvador KD7030 DT



Características

- Máximas **capacidades**
- Ventana hermética „Dust-Tight“
- **Baja** emisión de ruidos < 68 dB
- Equipado con un **sensor de aceleración** que asegura vibración constante, independiente de la carga/cantidad de pastillas que se encuentren en el desempolvador
- **Visibilidad óptima** de tabletas en movimiento por ventana con bisagra y totalmente desmontable
- Fácil **ajuste de altura**, rotación de 360° para la entrada de tabletas
- La **carcasa no vibra**, unidad vibratoria patentada con contrapeso
- **Fácil montaje y desmontaje**, no se necesitan herramientas
- **Fácil limpieza**

Desempolvador modelo KD7030

- Altura de transporte de 400 a 1600 mm
- Transporte de tabletas de 3–35 mm diámetro

Diseño

- Construido según las especificaciones de GMP
- Transporte ascendente de tabletas generado por vibración auto-ajustable
- El proceso puede ser controlado visualmente en todo momento a través de una gran ventana de inspección
- La salida de comprimidos puede ser conectada a equipos periféricos tales como detectores de metales, distribuidores o tobogán etc.
- La salida de comprimidos se puede rotar 360° en relación a la entrada. El desempolvador puede fácilmente ser montado a varias configuración de salidas de tableteadoras

Desbarbado y desempolvado

- Sistema de agitación de polvo eficientemente remueve las partículas de polvo situadas sobre las tabletas
- Sistema de agitación de polvo es una combinación óptima de aire comprimido y de aspiración de aire

Características

- Patentada unidad vibratoria con contrapeso que elimina las vibraciones de la carcasa
- Desempolvador montado sobre columna: altura es ajustable
- Bajo mantenimiento
- Certificación Atex II 2D/- Db 140 °C
- Containment OEB4 (1 µg/m³ a < 10 µg/m³), incl. periferia
- Opcional, filtro HEPA clase-M disponible



Protection



Containment

Krämer
www.kraemerag.com



SWISS
MADE



Producto opcional Distri-
buidor KV2010



Ventana con bisagra y
totalmente desmontable



Varias superficies para
hélice disponibles bajo
solicitud como una opción

Desempolvador Tipo	KD7030 -	400	800	1200	1600
Dimensiones					
Peso	kg	67	81	96	110
Altura salida	mm	1165 – 1350	1565 – 1750	1970 – 2155	2375 – 2560
Altura entrada	mm	725 – 910			
Altura de transporte	mm	440	840	1245	1650
Entrada/salida tabletas	TC	ISO DN 65 / DIN 65			

Características técnicas

Fuente de alimentación	100 – 240 V, 50 / 60 Hz
Corriente máxima	A 3
Aire comprimido (p = 1.5 – 2 bar)	l/min 50 – 100
Vacio (pu = 10 – 20 mbar)	m³/h 100 – 250
Emisión de ruidos a distancia de 1 m	dB(A) < 68
Grado de protección de unidad vibratoria	IP54

Capacidad de transporte (válido para todas las alturas)

Redonda Ø 4.8 x 2.3 mm	tabletas / hora	6'300'000
Redonda Ø 9.1 x 3.2 mm	tabletas / hora	1'800'000
Redonda Ø 12.1 x 3.7 mm	tabletas / hora	574'000
Redonda Ø 16 x 4 mm	tabletas / hora	378'000
Redonda Ø 23.4 x 5.7 mm	tabletas / hora	140'000
Redonda Ø 25 x 7 mm	tabletas / hora	95'000
Oblongo 16.3 x 7.6 x 5.7 mm	tabletas / hora	770'000