KV2010 / KV2020 型分流器

Krämer
www.kraemerag.com
SWISS MADE

特点

- 双层分流器系统用于**手动**或**自动分配**产品
- **轻便**和**紧凑**的结构
- 提供的规格有 **DT**（防尘密封）和 **WIP**（就地清洗）
- **KV2010**：通过手柄手动操作
- **KV2020**：通过筛片机或压片机 / 胶囊填充装置的控制系统操作
- 可以和不同的筛片机和胶囊抛光机型号组合
- **组装**和**拆卸**极为简便，且无需使用工具
- 易于**清洁**

KV2010 / KV2020 型分流器
- 输送高度从 250 mm 起
- 通过直径为 3 – 35 mm 的产品

设计
- 根据 cGMP 规范设计
- 易于保养的电力驱动（仅限 KV2020）
- 现有各种产品入口连接件
- 当前分流器位置 LED 指示（仅限 KV2020）

特性数据
- 位置监控（仅限 KV2020）
- Ex Atex 认证 II 2D/– Db 140 °C
- 高级密封 OEB 5 < 1 µg/m³

控制模式（仅限 **KV2020**）
- 压片机 / 胶囊填充装置的更换请求
- 通过连接在分流器转辙器上的料位传感器自动更换容器位置
- 通过 Krämer HMI 手动转换

入口和出口
- 可选：PU/KM 出口软管
- 可选：AISI316L 出口管和软管转接器
- 可根据要求提供各种其他选项



TC 入口转接器品种的不同规格

无需工具安装和附加的支撑

选装件：
料位和堵塞传感器接口

分流器型号		KV2010	KV2020
尺寸			
重量*	kg	4.2	4.3
长度	mm	223	326
直径	mm	Ø 84	Ø 84
产品出口连接件		TC ISO DN50 或 Ø 60	TC ISO DN50 或 Ø 60
产品入口连接件		TC 2"，2.5"，3" 或 DIN50	TC 2"，2.5"，3" 或 DIN50

技术数据

电源	VDC	24
最大电流	A	0.5
保护等级		IP65
耗水量	l/min	16

*根据入口转接器和选装规格而定

生产量

圆形 Ø 4.8 x 2.3 mm	片剂 / 每小时	6'300'000
圆形 Ø 9.1 x 3.2 mm	片剂 / 每小时	1'800'000
圆形 Ø 12.1 x 3.7 mm	片剂 / 每小时	574'000
圆形 Ø 16 x 4 mm	片剂 / 每小时	378'000
圆形 Ø 23.4 x 5.7 mm	片剂 / 每小时	140'000
圆形 Ø 25 x 7 mm	片剂 / 每小时	95'000
长方形 16.3 x 7.6 x 5.7 mm	片剂 / 每小时	770'000
胶囊编号1 – 4	胶囊 / 每小时	300'000
胶囊编号00 – 0	胶囊 / 每小时	250'000

© 10/2021 Krämer AG　保留变更权利（产品可能与图片存在差异）